

Frigobar con vetrina

Sistema ad assorbimento a controllo intelligente.

Caratteristiche tecniche:

- Installazione incasso.
- Colore nero.
- Sistema a controllo intelligente.
- Funzione Acceso/Spento.
- Tre livelli di temperatura interna selezionabili.
- Minimo consumo.
- Spegnimento automatico con porta aperta.
- Termostato elettronico automatico.
- 2 ripiani interni.
- Porta reversibile.
- Luce interna.
- Autodefrost elettronico.



Modello	Dim. esterne mm			Peso	Cap.	Alim.	Pot. ass.	Consumo	Temp. funz.
	Alt.	Largh.	Prof.	Kg	Litri	Volt/Hz	Watt	Kw/24h	°C Min-Max
11505	565	435	459	16,5	40	230/50	60	1,0	16-32

I NOSTRI MINIBAR SONO PRODOTTI SEGUENDO STANDARD MOLTO ELEVATI ED ACCURATI CONTROLLI

Tutti i tubi utilizzati per la produzione del sistema refrigerante sono **in acciaio inossidabile** e pertanto non arrugginiscono. Prima che il sistema sia caricato con il gas viene sottoposto ad una **prova di tenuta a 50 bar** di azoto che è due volte superiore alla pressione normale del sistema, minimizzando il rischio di perdite durante l'utilizzo dei nostri frigobar. Successivamente tutte le unità di raffreddamento vengono sottoposte a **test di performance ad una temperatura ambiente a 25° e 35°**.

A questo punto vengono misurate e registrate le temperature prodotte dai singoli sistemi refrigeranti e questo ne definisce le prestazioni. Per entrare in commercio tutti i componenti devono superare ogni test.


Questo è il motivo per cui i nostri minibar hanno alte prestazioni e lunga durata.

Tutti i nostri frigobar sono rivestiti con materiali di alta qualità.

I nostri minibar utilizzano come isolante il poliuretano che è amico dell'ambiente perché massimizza l'isolamento termico. L'isolamento della temperatura interna è incrementato del 40% per mezzo del C-Pentano utilizzato come agente schiumogeno e questo è il motivo per cui la perdita di temperatura è ridotta al minimo nei nostri frigobar diminuendo anche i consumi di energia.

Tutte le parti in plastica utilizzate per il montaggio dopo questa fase sono soggette al controllo di qualità prima di essere assemblate. **Il 100% dei prodotti finiti sono sottoposti al controllo elettrico e di consumo energetico** e solo i prodotti che superano questi test saranno messi in commercio.

Con l'ok delle Unità di Controllo Qualità i minibar sono pronti per essere spediti.



Particolare Frigobar libera installazione



Particolare Frigobar da incasso